



# WEIGHTLAB FİYAT LİSTESİ

**Analitik Teraziler**  
**Hassas Teraziler**  
**Manyetik Karıştırıcılar**  
**Mekanik Karıştırıcılar**  
**Balon Isıtıcılar**  
**Rotatörler**  
**Etüv ve İnkübatörler**  
**Soğutmalı Biyolojik**  
**İnkübatörler**  
**Vakumlu Etüvler**  
**Çalkalamalı Su Banyoları**  
**Ultrasonik Su Banyoları**  
**Otomatik Pipetler**  
**Elektronik Pipetler**  
**Yüksek Hızlı Mikro Santrifuj**  
**Soğutmalı Mikro Santrifuj**





Model	Kapasite	Hassasiyet	Tekrarlanabilirlik	Doğrusallık	Kefe Çapı	Kalibrasyon	Liste Fiyatı USD
<b>Analitik Teraziler 0.0001 g ( 0.1 mg )</b>							
WSA-224T	220 g	0.0001 g	0.0001 g	0.0002 g	Ø 90 mm	Dahili	775
WSA-224	220 g	0.0001 g	0.0001 g	0.0002 g	Ø 90 mm	Dahili	625

<b>Yarı Analitik Teraziler 0.001 g ( 1 mg )</b>							
WL-303L	300 g	0.001 g	0.002 g	0.002 g	Ø 90 mm	Harici	224
WL-303	300 g	0.001 g	0.001 g	0.002 g	Ø 90 mm	Harici	280
WL-603	600 g	0.001 g	0.002 g	0.003 g	Ø 90 mm	Harici	342

<b>Hassas Teraziler 0.01 g ( 10 mg )</b>							
WL-2002L	2000 g	0.01 g	0.02 g	0.02 g	Ø 132 mm	Harici	172
WL-3002L	3000 g	0.01 g	0.02 g	0.02 g	Ø 132 mm	Harici	198
WL-6002	6000 g	0.01 g	0.02 g	0.03 g	168x168 mm	Harici	342

<b>Nem Tayin Cihazı</b>							
Model	Kapasite	Hassasiyet	Nem Hassasiyeti	Ölçüm Sıcaklığı	Kefe Çapı	Kalibrasyon	Liste Fiyatı
WA-123M	120 g	0.001 g	%0.001	30-175 °C	95 mm	Harici	900

<b>Aksesuarlar</b>							
WL-PRT	GLP & GMP PRINTER						590
WS-D	WSA-224T Yoğunluk kiti						275
WA-NP	Nem Tayin Cihazı Numune kabı ( 50 adet )						30
WA-SF	Cam Elyaf Filtre ( 100 Ad. )						160



## ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICILAR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
<b>WF-MIA1</b>	<p>Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı Analog Maksimum Sıcaklık : 380 °C Isıtma Tablası : 115x115 mm Karıştırma Hızı : 100-2000 rpm Karıştırma Kapasitesi : 2 litre (H<sub>2</sub>O) Güç :180 W</p>	120
<b>WF-H380a</b>	<p>Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı Analog Maksimum Sıcaklık : 380 °C Isıtma Tablası : 190x190 mm Tabla Yapısı : Seramik kaplı paslanmaz çelik Karıştırma Hızı : 200-2000 rpm Karıştırma Kapasitesi : 5 litre (H<sub>2</sub>O) Koruma Sınıfı IP 21 Motor Tipi BDC Güç 600 W</p>	240
<b>WN-H320</b>	<p>Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı Dijital Maksimum Sıcaklık :320 °C (1 °C'lik artımlar ile) Isıtma Tablası : 140 mm Tabla Yapısı : Seramik kaplı paslanmaz çelik Karıştırma Hızı : 200-2200 rpm ( 10 rpm artımlar ile ) Karıştırma Kapasitesi : 10 litre (H<sub>2</sub>O) Zamanlayıcı Süresi : 1-999 dakika yada süresiz sürekli çalışma Tabla Sıcak Uyarısı : Yüzey 50°C üzerinde olduğunda kullanıcıyı uyarır PT1000 sıcaklık ölçüm probu ve bağlantı ekipmanları ile komple set Koruma Sınıfı IP 21 Motor Tipi BDC Güç 610 W</p>	325
<b>WN-AP550</b>	<p>Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı Dijital Maksimum Sıcaklık :550 °C ( 1 °C'lik artımlar ile ) Isıtma Tablası : 180x180 mm Tabla Yapısı : Nano Kristal Cam Seramik Karıştırma Hızı : 200-2200 rpm ( 10 rpm artımlar ile ) Karıştırma Kapasitesi : 20 litre (H<sub>2</sub>O) Zamanlayıcı Süresi : 1-999 dakika yada süresiz sürekli çalışma Tabla Sıcak Uyarısı Yüzey 50°C üzerinde olduğunda kullanıcıyı uyarır PT1000 sensör ve bağlantı ekipmanları ile komple set Koruma Sınıfı IP 21 Motor Tipi BLDC Güç 1000 W</p>	580



MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WN-10H120	Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı Dijital Maksimum Sıcaklık : 120 °C Karıştırma Hızı : 300-1500 rpm ( 10 rpm artımlar ile ) Karıştırma Kapasitesi : 10 x 400 ml (H <sub>2</sub> O) Zamanlayıcı Süresi : 1-999 dakika yada süresiz sürekli çalışma Mikroprosesör işlemci ile son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliği Koruma Sınıfı IP 42 Motor Tipi BDC	1.130

## HOT PLATE / ISITICI TABLA

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-HD1	Isıtıcı Tabla Dijital Maksimum Sıcaklık : 350 °C Isıtma Tablası : 400x400 mm Tabla Yapısı : Alüminyum Güç: 2000 W	350

## ISITMASIZ MANYETİK KARIŞTIRICILAR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-MA1	Isıtmasız Manyetik Karıştırıcı Tabla : 128x128 mm Tabla Yapısı : ABS Plastik Karıştırma Hızı : 0-2000 rpm Karıştırma Kapasitesi : 1 litre (H <sub>2</sub> O)	80

## VORTEKS

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WN-V2800	Analog Vorteks Çalışma Aralığı: 0 - 2800 rpm Orbital Çap : 4 mm Dokunmatik ve hız ayarlı çalışabilme 3 Farklı Çalışma Modu Dokunma, Stand-by ve Sürekli Çalışma modu Maksimum yükleme kapasitesi : 500 g Motor Tipi : BLAC Koruma Sınıfı IP 21 Güç 70 W Opsiyonel Aparatlar Mikroplate veya mikrotüp veya erlen çalkalamak için ek platformlar	145
WN-VA2	Mikroplate çalkalama aparatı	28
WN-VA3	Erlen çalkalama aparatı	28
WN-VA4	Mikrotüp çalkalama aparatı	25



## SICAKLIK KONTROLLÜ MANTOLU ( BALON ) ISITICILAR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
<b>WF-BA250</b>	Kapasite : 250 ml Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	60
<b>WF-BA500</b>	Kapasite : 500 ml Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	66
<b>WF-BA1000</b>	Kapasite : 1000 ml Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	80
<b>WF-BA2000</b>	Kapasite : 2000 ml Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	105
<b>WF-BAK250</b>	Kapasite : 250 ml Karıştırıcı Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	120
<b>WF-BAK500</b>	Kapasite : 500 ml Karıştırıcı Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	130
<b>WF-BAK1000</b>	Kapasite : 1000 ml Karıştırıcı Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	140
<b>WF-BAK2000</b>	Kapasite : 2000 ml Karıştırıcı Maksimum Sıcaklık : 450 °C Sıcaklık Kontrolü : Analog	150
<b>WF-BDK250</b>	Kapasite : 250 ml Karıştırıcı Maksimum Sıcaklık : 400 °C Sıcaklık Kontrolü : Dijital PT100 sensör ve Clamp dahildir.	160
<b>WF-BDK500</b>	Kapasite : 250 ml Karıştırıcı Maksimum Sıcaklık : 400 °C Sıcaklık Kontrolü : Dijital PT100 sensör ve Clamp dahildir.	170
<b>WF-BDK1000</b>	Kapasite : 1000 ml Maksimum Sıcaklık : 400 °C Sıcaklık Kontrolü : Dijital PT100 sensör ve Clamp dahildir.	190
<b>WF-BDK2000</b>	Kapasite : 2000 ml Maksimum Sıcaklık : 400 °C Sıcaklık Kontrolü : Dijital PT100 sensör ve Clamp dahildir.	210



MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
<b>WF-4BA500</b>	<b>Kapasite : 4 x 500 ml</b> <b>Maksimum Sıcaklık : 450 °C</b> <b>Sıcaklık Kontrolü : Analog</b> <b>Destek seti bulunmamaktadır.</b>	330
<b>WF-6BAK500</b>	<b>Kapasite : 6 x 500 ml</b> <b>Maksimum Sıcaklık : 450 °C</b> <b>Sıcaklık Kontrolü : Analog</b> <b>Karıştırıcı</b> <b>Destek seti bulunmamaktadır.</b>	750
<b>WF-4BA1000</b>	<b>Kapasite : 4 x 1000 ml</b> <b>Maksimum Sıcaklık : 450 °C</b> <b>Sıcaklık Kontrolü : Analog</b> <b>Destek seti fiyata dahildir.</b>	350
<b>WF-6BAK1000</b>	<b>Kapasite : 6 x 1000 ml</b> <b>Maksimum Sıcaklık : 450 °C</b> <b>Sıcaklık Kontrolü : Analog</b> <b>Karıştırıcı</b> <b>Destek seti fiyata dahildir.</b>	800

## MEKANİK KARIŞTIRICILAR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
<b>WF-OD20</b>	<b>Mekanik Karıştırıcı Dijital</b> <b>Karıştırma Hızı : 100-2500 rpm</b> <b>Karıştırma Kapasitesi : 20 lt</b> <b>Stand ve ucu ile komple set</b>	530
<b>WF-OD40</b>	<b>Mekanik Karıştırıcı Dijital</b> <b>Karıştırma Hızı : 100-2500 rpm</b> <b>Karıştırma Kapasitesi : 40 lt</b> <b>Stand ve ucu ile komple set</b>	640



## SANTRİFÜJLER

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WN-CMV6000	Mikro Santrifuj , dijital Kapasite : 8x1,5/2 ml ve PCR (2 x 8 x 0,2 ml) Hız Aralığı 1000 - 6000 rpm (100 RPM adımlarla) Maksimum RCF (g) 2000 g 8 x 1,5/2 ml'lik mikrotüp için açılı rotor,PCR strip rotor (2 x 8 x 0,2 ml), 0,2 ve 0,4/0,5 ml tüpler için küçültme adaptörleri	160
WN-CM15	Mikro Santrifuj , dijital Kapasite : 12x1,5/2 ml Hız Aralığı : 500-15000 rpm, Maksimum RCF (g) 15596 g Zamanlayıcı Süresi : 1-99 dakika yada süresiz sürekli çalışma Opsiyonel Mini Hematocrit Rotor - 24 x 45 kapiler tüp için rotor seçeneği	740
WN-CM15R	Soğutmalı Mikro Santrifuj , dijital Kapasite : 24x1,5/2 ml Hız Aralığı : 500-15000 rpm, Maksimum RCF (g) 22388 g Zamanlayıcı Süresi : 30 sn-999 dakika yada süresiz sürekli çalışma Soğutma : -20 ° C ile + 40 ° C Opsiyonel 44 x 1.5 / 2 ml Mikro tüp & 4 PCR strips rotor & 8 x 5 ml	3.550
WN-CL6500	8X15 ml Santrifuj , dijital Kapasite : 8 x 15 ml Hız Aralığı: 500-6500 rpm,100 rpm adımlarla Maksimum RCF (g) 3873 g Zamanlayıcı Süresi : 1-30 dakika yada süresiz sürekli çalışma 5, 7 ml ve 3/4 ml tüpler için adaptörler (Cihaza dahildir)	725

## OPSİYONEL ROTORLAR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
CM15-HT	Hematocrit Rotor , WN-CM15	245
CM15-PCR	PCR Rotor , WN-CM15	245



## ROTATOR ÇALKALAYICILAR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WN-RP	Dijital, Plate Rotator, 80 rpm 16x50 ml veya 35x15 ml veya 55x2ml/5ml Çalkalama Hızı Aralığı 10-80 rpm, 1 rpm'lik adımlarla, doğruluk: (+/-) 1 rpm Kapasite (3 plate seçeneği) 16x50 ml veya 35x15 ml veya 55x2ml/5ml Programlama Modu Ayarlanabilen 9 program hafızası Zamanlayıcı Süresi 1-99 dakika yada süresiz sürekli çalışma Pulse Modu 2 sn'lik duraklamalarla çift yönlü güçlü çalkalama sağlar. Plate Açısı 0-90 derece arası ayarlanabilir Otomatik Başlatma Modu Elektrik kesintisi sonrasında kaldığı süreden ve en son çalıştığı değerlerden başlar. Koruma Sınıfı IP 21 Motor Tipi BLDC Birlikte Verilenler Seçilmiş bir plate(50ml) ile gelir, diğerleri ayrıca siparişe eklenebilir.	580
WN-RP1	Opsiyonel: 15 ml disc plate with clamp set (15ml x 35)	100
WN-RP2	Opsiyonel: 2ml/5ml clamp set	100

WN-RD	Dijital, Disk Rotator, 80 rpm 12x50 ml veya 24x15 ml veya 44x5ml/2ml Çalkalama Hızı Aralığı 10-80 rpm, 1 rpm'lik adımlarla, doğruluk: (+/-) 1 rpm Kapasite (3 plate seçeneği) 12x50 ml veya 24x15 ml veya 44x5ml/2ml Programlama Modu Ayarlanabilen 9 program hafızası Zamanlayıcı Süresi 1-99 dakika yada süresiz sürekli çalışma Pulse Modu 2 sn'lik duraklamalarla çift yönlü güçlü çalkalama sağlar. Plate Açısı 0-90 derece arası ayarlanabilir Otomatik Başlatma Modu Elektrik kesintisi sonrasında kaldığı süreden ve en son çalıştığı değerlerden başlar. Koruma Sınıfı IP 21 Motor Tipi BLDC Birlikte Verilenler Seçilmiş bir plate(50ml) ile gelir, diğerleri ayrıca siparişe eklenebilir.	580
WN-RD1	Opsiyonel: 15 ml disc plate with clamp set (15ml x 24)	100
WN-RD2	Opsiyonel: 5ml/2ml clamp set	100

## ÇALKALAMALI SU BANYOSU

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-SBC30	Kavisli Kapaklı, 31 L, P. Çelik, (RT+5)-100C, PID, 20-180RPM, Yaylı ataçman dahil set zaman özelliği	1.580

## SU BANYOSU

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-SB11	Kavisli Kapaklı, 11 L, P. Çelik, (RT+5)-100 C, PID, zaman özelliği	265
WF-SB36	Kavisli Kapaklı, 36 L, P. Çelik, (RT+5)-100 C, PID, zaman özelliği	400



## ULTRASONİK SU BANYOLARI

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-UD2	2 L, (RT+5)-80 C, Zaman özelliği Paslanmaz Çelik kapak ve sepet dahil	210
WF-UD4	4,5 L, (RT+5)-80 C, Zaman özelliği Paslanmaz Çelik kapak ve sepet dahil	380
WF-UD6	6,5 L, (RT+5)-80 C, Zaman özelliği Paslanmaz Çelik kapak ve sepet dahil	450
WF-UD10	10 L, (RT+5)-80 C, Zaman özelliği Paslanmaz Çelik kapak ve sepet dahil	650
WF-UD15	15 L, (RT+5)-80 C, Zaman özelliği Paslanmaz Çelik kapak ve sepet dahil	800
WF-UD22	22 L, (RT+5)-80 C, Zaman özelliği Paslanmaz Çelik kapak ve sepet dahil	940
WF-UD30	30 L, (RT+5)-80 C, Zaman özelliği Paslanmaz Çelik kapak ve sepet dahil	1.060

## ELEKTRONİK PİPETLER

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WAP100	5-100 µl, ISO8655'e göre kalibreli, Elektronik olmayan alt takım Otoklavlanabilir	365
WAP200	10-200 µl, ISO8655'e göre kalibreli, Elektronik olmayan alt takım Otoklavlanabilir	365
WAP1000	50-1000 µl, ISO8655'e göre kalibreli, Elektronik olmayan alt takım Otoklavlanabilir	365
WAP5000	250-5000 µl, ISO8655'e göre kalibreli, Elektronik olmayan alt takım Otoklavlanabilir	365
WAP-CS	Elektronik Pipet Şarj Standı	77
WAP-S	Elektronik Pipet Akrilik Standı	34

## OTOMATİK PİPETLER

WMMP-10	0,5-10 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-20	2-20 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-50	5-50 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-100	10-100 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-200	20-200 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-1000	100-1000 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-5000	500-5000 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-10000	1000-10000 µl, Full Otoklavlanabilir, ISO8655'e göre kalibreli	50
WMMP-I	Otomatik Pipet 3'lü Stand	50
WMMP-II	Otomatik Pipet 6'lı Stand	56

## PİPET UÇLARI

WM-P10	10 µl pipet ucu ( 100 adet )	19
WM-P200	200 µl pipet ucu ( 1000 adet )	22
WM-P1000	1000 µl pipet ucu ( 1000 adet )	25
WM-P5000	5000 µl pipet ucu ( 100 adet )	32
WM-P10000	10000 µl pipet ucu ( 100 adet )	47



## FANLI KURUTMA FIRINLARI

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-HT45	Fanlı, 45lt, 300 C LED ekranlı ve zaman ayarlı	610
WF-HT65	Fanlı, 65lt, 300 C LED ekranlı ve zaman ayarlı	700
WF-HT125	Fanlı, 125lt, 300 C LED ekranlı ve zaman ayarlı	900

## FANLI İNKÜBATÖR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-LT45	Fanlı, 45lt, 70 C LED ekranlı ve zaman ayarlı	640
WF-LT65	Fanlı, 65lt, 70 C LED ekranlı ve zaman ayarlı	750
WF-LT125	Fanlı, 125lt, 70 C LED ekranlı ve zaman ayarlı	960

## VAKUM ETÜVÜ

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-HTV25	Dijital , 24lt , 250 C ve zaman ayarlı	880
WF-HTV52	Dijital , 52lt , 250 C ve zaman ayarlı	1.120

## SOĞUTMALI BİYOKİMYASAL İNKÜBATÖR

MODEL	TEKNİK ÖZELLİKLER	FİYAT USD
WF-LT70R	Soğutmalı ,70 lt , 0-65C	1.315
WF-LT150R	Soğutmalı ,150 lt , 0-65C	1.525



- 1- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- 2- \$ (USD ) –TL karşılığı fatura tarihindeki T.C.M.B döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır ve peşin ödeme yapılacaktır.
- 3- Vadeli ödemelerde döviz faturası kesilecek olup ödeme günü tahsilat döviz olarak yapılacaktır.
- 4- Ürün stok durumları için lütfen firmamızdan bilgi alınız.
- 5- İskonto oranları daha önceden kararlaştırıldığı gibidir.
- 6- Nakliye yöntemini belirtmeniz tercih sebebidir. Aksi takdirde gönderiniz tarafınıza YURTİÇİ Kargo ile ulaştırılacaktır.
- 7- Nakliye bedeli alıcıya aittir.
- 8- Firmamız fiyatlar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Siparişlerinizi mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.
- 9- İnternet satış sitelerinde listenin altında bir fiyat bulunmayacaktır.Liste fiyatının altında fiyat yazılması durumunda cihaz teslimatı yapılmayacaktır.

[www.simamekatronik.com](http://www.simamekatronik.com)  
[info@simamekatronik.com](mailto:info@simamekatronik.com)

 TEL: 0312 911 80 14

 FAX: 0312 911 80 15

